

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML  
UFI : H108-J0RC-Q00N-3MW6

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel  
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
AVENUE JEAN MONNET 1 BTE 6  
1401 BAULERS  
Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres Verantwoordelijke persoon : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+ 31 088 755 8000 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Oogirritatie, Categorie 2

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen : H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen : P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
**Preventie:**  
P260 Spuitnevel niet inademen.  
**Maatregelen:**  
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

P337 + P313

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

**Verwijdering:**  
P501

Verpakking alleen volledig leeg afvoeren voor recycling.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### Kenmerking in de toepassingsconcentratie

Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

### 2.3 Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen bestanddelen die als persistent, bioaccumulerend of giftig (PTB) worden beschouwd.  
Dit mengsel bevat geen substantie die men zeer persistent of zeer bioaccumulatief (zPzB) acht.

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam   | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer       | Indeling  | Concentratie (%<br>w/w) |
|--|--|---|-------------------------|
| ethanol  | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 50 %   | ≥ 10 - < 15             |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides    | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36              | Eye Dam. 1; H318<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 %   | ≥ 2 - < 3               |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated,<br>sulfates, sodium salts | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16              | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>≥ 10,0 %<br>Skin Irrit. 2; H315 | ≥ 2,5 - < 3             |

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

|                     |  |   |            |
|---------------------|--|---|------------|
|                     |  | >= 10 %   |            |
| 3-butoxypropan-2-ol | 5131-66-8<br>225-878-4<br>603-052-00-8<br>01-2119475527-28 | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br><hr/> specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 20 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>> 20 % | >= 1 - < 2 |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
Afwassen met zeep en veel water.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Onbeschadigd oog beschermen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,  
gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
Medische hulp inroepen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : Irritatie
- Gevaren : Geen gegevens beschikbaar.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het gifinformatiecentrum.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- |   |   |   |
|---|---|---|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : | Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten       | : | Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend      |

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- |   |   |   |
|---|---|---|
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : | Bij brand een persluchtmasker dragen.   |
| Nadere informatie                                     | : | Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.<br>Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. |

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | : | Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.<br>Zorg voor voldoende ventilatie. |
|-----------------------------------|---|---|

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Milieuvorzorgsmaatregelen | : | Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop. |
|---------------------------|---|---|

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Reinigingsmethoden | : | Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).<br>In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. |
|--------------------|---|--|

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8., Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering"., Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Advies voor veilige hantering                   | : | Aanraking met de ogen en de huid vermijden.<br>Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.<br>Niet roken, eten en drinken op de werkplek.   |
| Advies voor bescherming tegen brand en explosie | : | Ontploffingsbestendige uitrusting gebruiken.   |
| Hygiënische maatregelen                         | : | Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik.<br>Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. |

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in originele container. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Reinigingsmiddel

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen   | CAS-Nr.         | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters                   | Basis |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|-------|
| ethanol  | Niet toegewezen | TWA  | 500 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup>   | NL WG |
| Nadere informatie: bestuurlijke grenswaarde              |                 |  |                                      |       |
|  |                 | TGG-8 uur                                    | 137 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup>     | NL WG |
| Nadere informatie: Kankerverwekkende stoffen, Huidopname |                 |  |                                      |       |
|  |                 | TGG-15 min                                   | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | NL WG |
| Nadere informatie: Kankerverwekkende stoffen, Huidopname |                 |  |                                      |       |

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam | Eindgebruik | Blootstellingsroute   | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                 |
|----------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ethanol  | Werknemers  | Inademing             | Acute - plaatselijke effecten        | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|          | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|          | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 343 mg/kg              |

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

|   |             |                       |                                       |                   |
|---|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
|   | Consumenten | Inademing             | Acute - plaatselijke effecten         | 950 mg/m3         |
|   | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten  | 206 mg/kg         |
|   | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten  | 114 mg/m3         |
|   | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten  | 87 mg/kg          |
|   | Consumenten | Aanraking met de huid | Acute - plaatselijke effecten         | 950 mg/m3         |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides    | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten  | 595000 mg/kg      |
|   | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten  | 420 mg/m3         |
|   | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten  | 357000 mg/kg      |
|   | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten  | 124 mg/m3         |
|   | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten  | 35,7 mg/kg        |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten  | 2750 mg/kg lg/dag |
|   | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten  | 175 mg/m3         |
|   | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten  | 1650 mg/kg lg/dag |
|   | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten  | 52 mg/m3          |
|   | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten  | 15 mg/kg lg/dag   |
|   | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - plaatselijke effecten | 0,079 mg/cm2      |
| 1-butoxypropan-2-ol                                   | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten  | 147 mg/m3         |
|   | Werknemers  | Aanraking met de      | Lange termijn -                       | 52 mg/kg          |

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

|  |             | huid      | systemische effecten                    | lg/dag               |
|--|-------------|-----------|---|----------------------|
|  | Consumenten | Inademing | Lange termijn -<br>systemische effecten | 43 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Consumenten | Huid      | Lange termijn -<br>systemische effecten | 22 mg/kg<br>lg/dag   |
|  | Consumenten | Inslikken | Lange termijn -<br>systemische effecten | 12,5 mg/kg<br>lg/dag |

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam   | Milieucompartiment   | Waarde      |
|--|----------------------|-------------|
| ethanol  | Zoetwater            | 0,96 mg/l   |
|  | Zeewater             | 0,79 mg/l   |
|  | Zoetwater afzetting  | 3,6 mg/kg   |
|  | Bodem                | 0,63 mg/kg  |
|  | STP                  | 580 mg/l    |
|  | intermittent release | 2,75 mg/l   |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides    | Zoetwater            | 0,176 mg/l  |
|  | Zeewater             | 0,0176 mg/l |
|  | intermittent release | 0,27 mg/l   |
|  | STP                  | 560 mg/l    |
|  | Zoetwater afzetting  | 1,516 mg/kg |
|  | Zeeafzetting         | 0,152 mg/kg |
|  | Bodem                | 0,654 mg/kg |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated,<br>sulfates, sodium salts | Zoetwater            | 0,24 mg/l   |
|  | Zeewater             | 0,024 mg/l  |
|  | Bodem                | 7,5 mg/kg   |
|  | STP                  | 10000 mg/l  |
|  | intermittent release | 0,071 mg/l  |
|  | Zeeafzetting         | 0,092 mg/kg |

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

|                     |                      |             |
|---------------------|----------------------|-------------|
|                     | Zoetwater afzetting  | 0,917 mg/kg |
| 1-butoxypropan-2-ol | Zoetwater            | 0,525 mg/l  |
|                     | Zeewater             | 0,0525 mg/l |
|                     | Zoetwater afzetting  | 2,36 mg/kg  |
|                     | Zeeafzetting         | 0,236 mg/kg |
|                     | Bodem                | 0,16 mg/kg  |
|                     | STP                  | 10 mg/l     |
|                     | intermittent release | 5,25 mg/l   |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Bij kans op spatten, draag:

Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

Bescherming van de handen

Materiaal : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen.

Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber of nitrilrubber, categorie III volgens EN 374.

Opmerkingen : Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).

Huid- en lichaams-bescherming : niet nodig bij normaal gebruik

Bescherming van de ademhalingswegen : Niet nodig; behalve bij aerosolvorming.

Aanbevolen filtertype:

ABEK-P3-filter



## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|  |  |
|--|--|
| Fysische toestand                      | : vloeibaar  |
| Kleur                                  | : blauw  |
| Geur                                   | : kenmerkend   |
| Smelt-/vriespunt                       | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Kookpunt/kooktraject                   | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)            | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen)         | : Niet geclassificeerd als brandbevorderend in de zin van de transportvoorschriften. |
| Onderste explosiegrens                 | : Onderste explosiegrens<br>bij 36,5 °C<br>Methode: ISO 2719                         |
| Bovenste explosiegrens                 | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Vlampunt                               | : 36,5 °C  |
| Ontstekingstemperatuur                 | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Ontledingstemperatuur                  | : Geen gegevens beschikbaar  |
| pH                                     | : circa 7, 100 %<br>bij 20 °C  |
| Viscositeit, dynamisch                 | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Viscositeit, kinematisch               | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Oplosbaarheid in water                 | : volledig oplosbaar   |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Dampspanning                           | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Dichtheid                              | : 0,985 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C  |
| Relatieve dichtheid                    | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Relatieve dampdichtheid                | : Geen gegevens beschikbaar  |
| Deeltjeskenmerken                      | : Geen gegevens beschikbaar  |

#### 9.2 Overige informatie

geen

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Ons bedrijf wijst dierproeven resoluut af.  
Ons bedrijf laat geen dierproeven uitvoeren op het eindproduct of de bestanddelen.  
De EU-wetgeving (REACH-verordening) verplicht fabrikanten of EU-importeurs echter om stoffen te testen op hun effecten op de gezondheid van de mens en het milieu alvorens ze op de markt te brengen. Deze verplichte tests werden voor een deel al decennia geleden uitgevoerd.

##### Acute toxiciteit

Acute toxiciteit : Niet geclassificeerd

##### Bestanddelen:

##### ethanol

##### 64-17-5:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 10.470 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

LD50 (Rat): 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 51 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

LD50 huid (Konijn): > 10.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401
- Acute dermale toxiciteit : (Konijn): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

- Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 4.100 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
GLP: nee
- LD50 oraal (Rat): 2.870 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401
- LD50 (Rat): 7.400 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401
- LD50 (Rat): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401
- LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
- Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
GLP: ja

### 3-butoxypropaan-2-ol

#### 5131-66-8:

- Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat, mannelijk en vrouwelijk): 3.300 mg/kg  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker
- LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
- Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 651 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h
- LC50 (Rat): 3,5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen
- Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

### Huidcorrosie/-irritatie

#### Product:

- Opmerkingen : Volgens de classificatiecriteria van de Europese Unie wordt het product niet beschouwd als huidirriterende stof.

#### Bestanddelen:

##### ethanol

#### 64-17-5:

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Geen huidirritatie

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Lichte huidirritatie

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Soort : Konijn  
Beoordeling : Irriterend voor de huid.  
Methode : Richtlijn test OECD 404

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

#### Product:

Opmerkingen : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### Bestanddelen:

##### ethanol

#### 64-17-5:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Lichte oogirritatie

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Onomkeerbare effecten aan de ogen

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Soort : Konijn  
Beoordeling : Gevaar voor ernstig oogletsel.  
Methode : Richtlijn test OECD 405

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

#### Bestanddelen:

##### ethanol

#### 64-17-5:

Resultaat : Geen huidsensibilisator.

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Soort : Cavia  
Methode : Richtlijn test OECD 406  
Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet geclassificeerd

### Bestanddelen:

#### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

##### 68515-73-1:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test  
Methode: Richtlijn test OECD 471  
Resultaat: negatief

#### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

##### 68891-38-3:

Genotoxiciteit in vitro : Methode: Richtlijn test OECD 471  
Resultaat: negatief

Kankerverwekkendheid : Niet geclassificeerd

Giftigheid voor de voortplanting : Niet geclassificeerd

STOT bij eenmalige blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

STOT bij herhaalde blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

### Bestanddelen:

#### ethanol

##### 64-17-5:

Soort : Rat, man  
NOAEL : > 20 mg/kg  
Methode : Richtlijn test OECD 403

Soort : Rat, vrouwtje  
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Methode : Richtlijn test OECD 408

Aspiratiesgiftigheid : Niet geclassificeerd

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Nadere informatie

##### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

##### ethanol

##### 64-17-5:

Toxiciteit voor vissen

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 13 g/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: Richtlijn test OECD 203

LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): 8.150 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 0,1 g/l  
Blootstellingstijd: 96 h

LC50 (Vis): 11.200 mg/l

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren

: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 12.340 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toxiciteit voor  
algen/waterplanten

: EC50 (Chlorella vulgaris (zoetwateralgen)): 275 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: Groeiremmer  
Methode: OECD testrichtlijn 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (zoetwateralgen)): 12.900 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: Groeiremmer  
Methode: Geen gegevens beschikbaar.

EC0 (Scenedesmus quadricauda (groene algen)): 5.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Toxiciteit voor micro-organismen

: EC50 (Pseudomonas putida): 11.800 mg/l  
Blootstellingstijd: 16 h  
Testtype: Test op remming van de celdeling

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): 100,81 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
NOEC (Brachydanio rerio (zebravis)): 1,8 mg/l
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 1,0 mg/l
- Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): 7,1 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
GLP: ja  
LC50 (Vis): > 1 - 10 mg/l  
Testtype: semi-statische test  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): 10 - 100 mg/l  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
NOEC (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,14 mg/l  
Blootstellingstijd: 28 d  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: OECD testrichtlijn 204  
LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): 1 - 10 mg/l  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): 7,1 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia pulex (watervlo)): 7,4 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: Immobilisatie  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1 - 10 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202  
NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,27 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: OECD testrichtlijn 211  
(Daphnia magna (grote watervlo)): 7,2 mg/l

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Blootstellingstijd: 48 h  |
|   |   | LC50 : 1,17 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h  |
|   |   | EC50 : 7,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h   |
| Toxiciteit voor<br>algen/waterplanten             | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 27,7 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: Groeiremmer<br>Methode: OECD testrichtlijn 201<br>GLP: ja |
|   |   | EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l<br>Methode: OECD testrichtlijn 201  |
|   |   | EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 10 - 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test<br>Methode: OECD testrichtlijn 201   |
|   |   | NOEC : 0,95 mg/l<br>Testtype: Groeiremmer<br>Methode: OECD testrichtlijn 201  |
|   |   | NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 0,93 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test<br>Methode: OECD testrichtlijn 201         |
|   |   | ErC50 (algen): 27 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h  |
|   |   | NOEC (algen): 0,93 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h   |
| Toxiciteit voor micro-organismen                  | : | EC50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l<br>Blootstellingstijd: 16 h<br>Testtype: Test op remming van de celdeling<br>Methode: DIN 38412<br>GLP: ja              |
|   |   | EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/l<br>Testtype: Test op remming van de celdeling   |
| Toxiciteit voor vissen<br>(Chronische toxiciteit) | : | NOEC: 1 - 10 mg/l<br>Soort: Leuciscus idus (Goudwinde)  |
|   |   | NOEC: 0,14 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)<br>Methode: OECD testrichtlijn 204                               |
|   |   | NOEC: 0,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: Vis  |
|   |   | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)   |



## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

|   |   |
|---|---|
|   | Methode: OECD testrichtlijn 204   |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)<br>Methode: OECD testrichtlijn 211<br><br>EC50: 0,37 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br><br>0,74 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br><br>NOEC: 0,27 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d   |
| Toxiciteit voor in de bodem levende organismen                                      | : NOEC: 750 mg/kg<br>Blootstellingstijd: 96 d<br>Soort: Eisenia fetida (regenwormen)<br>Methode: Richtlijn test OECD 222  |
| <b>1-butoxypropan-2-ol</b><br><b>5131-66-8:</b><br>Toxiciteit voor vissen           | : LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): 560 - 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>NOEC (Poecilia reticulata (guppy)): 180 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>LC50 (Vis): 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>EC50 (Vis): < 320 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202<br><br>NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 560 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h   |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten  | : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: Test op remming van de celdeling<br><br>NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h  |
| Toxiciteit voor micro-organismen  | : EC50 (Bacteriën): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209  |

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bestanddelen:

##### ethanol

##### 64-17-5:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Biodegradatie: 97 %  
Methode: OECD-testrichtlijn 301

##### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

##### 68515-73-1:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 100 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 E

##### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

##### 68891-38-3:

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob  
Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 70 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 A

Testtype: anaëroob  
Resultaat: Biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 60 %  
Blootstellingstijd: 41 d

##### 1-butoxypropan-2-ol

##### 5131-66-8:

Biologische afbreekbaarheid : Biodegradatie: 90 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 E  
Opmerkingen: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar zoals blijkt uit toepasselijke OESO-test.

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

##### ethanol

##### 64-17-5:

Bioaccumulatie : Concentratie: 3,2 mg/l

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: -0,32

##### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

##### 68891-38-3:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

##### 1-butoxypropan-2-ol

##### 5131-66-8:

Bioaccumulatie : Bioconcentratiefactor (BCF): < 100  
Opmerkingen: Bioaccumuleert niet.

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: 3,2

log Pow: 1,2 (20 °C)  
pH: 7

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Dit mengsel bevat geen bestanddelen die als persistent, bioaccumulerend of giftig (PTB) worden beschouwd.. Dit mengsel bevat geen substantie die men zeer persistent of zeer bioaccumulatief (zPzB) acht.

#### Bestanddelen:

##### **Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts**

##### **68891-38-3:**

Beoordeling : Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (zPzB).. Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT).

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

### 12.7 Andere schadelijke effecten

#### Product:

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking : Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen.

Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product.  
Lege containers niet hergebruiken.

Afvalnummer: Europese afvalstoffenlijst  
20 01 29\*  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.5 Milieugevaren

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van  
transportvoorschriften.

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

#### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement  
en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke  
chemische stoffen : Niet van toepassing

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel  
brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen,  
mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Zie Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr.  
1907/2006 voor Beperkingsvoorwaarden

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

P5c

ONTVLAMBARE  
VLOEISTOFFEN

Hoeveelheid 1  
5.000 t

Hoeveelheid 2  
50.000 t

Waternverontreinigingsklasse : B3  
Schadelijk voor in water levende organismen.

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 15,56 %  
687,29 g/l  
VOS-gehalte zonder water

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 15,56 %  
153,31 g/l  
VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag worden gebruikt op houtoppervlakken

overeenkomstig de detergentiaverordening EC 648/2004 : <5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

##### Volledige tekst van de H-verklaringen

H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

##### Volledige tekst van andere afkortingen

Aquatic Chronic : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn  
Eye Dam. : Ernstig oogletsel  
Eye Irrit. : Oogirritatie  
Flam. Liq. : Ontvlambare vloeistoffen  
Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie  
NL WG : Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden  
NL WG / TGG-8 uur : Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur  
NL WG / TGG-15 min : Tijdgewogen gemiddelde - 15 min  
NL WG / TWA : MAC-waarde TGG 8 uur

## TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML

WM 1113658

Bestelnummer: 0713658

Versie 4.19

Herzieningsdatum 07.01.2025

Printdatum 24.03.2025

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

#### Classificatie van het preparaat:

Eeye Irrit. 2

H319

#### Classificatieprocedure:

Calculatiemethode

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL