

Divosan TC 86

Chloorhoudend reinigings- en desinfectiemiddel voor hard water

Productomschrijving

Divosan TC 86 is een laagschuimend, chloorhoudend alkalisch reinigings- en desinfectiemiddel voor Cleaning in Place (CIP) reiniging en sproeireiniging in de voedingsmiddelen-, frisdranken en zuivelindustrie.

Belangrijke eigenschappen

Divosan TC 86 bevat een mengsel van kalium-/natriumhydroxide, natrium hypochloriet en sequestreermiddelen. Deze combinatie zorgt voor een uitstekende vuil- en vlekverwijdering in hard water condities. Het werkt tevens als een effectief desinfectiemiddel tegen alle vormen van micro-organismen, zoals bacteriën, gisten, schimmels en sporen.

Divosan TC 86 wordt aanbevolen als een één-fasereinigings- en desinfectiemiddel voor CIP en sproeireiniging. Het wordt gebruikt in brouwerijen en de drankenindustrie voor de reiniging van vullers, suiker/siroop-tanks, vaten, gistingstanks en voor filterapparatuur. Het kan eveneens gebruikt worden in bars en restaurants voor de reiniging van tap-installaties. Daarnaast wordt het ook gebruikt in de zuivelindustrie voor de reiniging van de melkontvangstzone en in de voedselverwerkende industrie voor algemene CIP van apparatuur en reiniging van afvoerkanalen.

Divosan TC 86 is laagschuimend en daardoor efficiënt te gebruiken in CIP en sproeireinigingsapparatuur.

Divosan TC 86 is ook geschikt voor toepassing in industriële wasmachines voor o.a. kratten- en vatenreiniging.

Voordelen

- Brede desinfecterende werking
- Uiterst efficiënt in de verwijdering van organisch materiaal met inbegrip van voedselafval, vlekken en penetrante geuren
- Laag schuimend en daardoor efficiënt te gebruiken bij toepassingen met veel turbulentie in de reinigungsoplossing
- Gemakkelijk afspoelbaar, economisch waterverbruik
- Kosten-effectief voor gebruik in hard water

Gebruiksaanwijzing

Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in één gang worden behandeld. Gedesinfecteerde oppervlakken en apparatuur, die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren dienen grondig te worden nagespoeld met schoon water.

Inwerktijd: minimaal 5 minuten


Dosering en toepassingsvoorbeelden: desinfectie van oppervlakken en materialen: 0,5 – 0,75%

Voor circulatiesystemen gelden de volgende richtlijnen:


Zuivel-, frisdrank- en voedingsmiddelenindustrie: Voorspoelen met schoon, lauwwater. 10 minuten circuleren met een 0,75% oplossing. Naspoelen met schoon, koud water

Brouwerijen: Voorspoelen met schoon, koud water. 10-30 minuten circuleren met een 1-3% oplossing. Naspoelen met schoon, koud water.

VS8L



Diverflow™



Divosan™

Divosan TC 86

Melkwinningsapparatuur op de boerderij:

Voorspoelen met schoon, lauw water. Reinigen en desinfecteren met een 0,5% oplossing gedurende 10 minuten. De aanvangstemperatuur dient tenminste 60-70°C te bedragen. Naspoeien met schoon, koud water.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Uiterlijk | heldere, licht geelgroene vloeistof |
| Relatieve Dichtheid bij 20°C | 1.18 |
| pH (1% oplossing bij 20°C) | 12 |
| COD waarde Chemical Oxygen Demand | < 10 gO ₂ /kg |
| Stikstofgehalte (N) | Niet aanwezig |
| Fosforgehalte (P) | 9 g/kg |
| Divosan TC 86 | Specifieke geleidbaarheid bij 25°C |
| [% w/w] | [mS/cm] |
| 0.5 | 3.2 |
| 1 | 6.1 |
| 2 | 12.0 |
| 3 | 17.6 |
| 4 | 22.4 |
| 5 | 27.6 |

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet worden opgevat als specificatie.

Veilige hantering en opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurverschillen. Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Product toepasbaarheid

Divosan TC 86 kan, bij de aanbevolen dosering en temperatuur, veilig toegepast worden op alle vormen van roestvrij staal, gebruikt in de voedselverwerkende industrie. Het is niet geschikt om gebruikt te worden op koper en op zachte metalen, zoals aluminium. De oppervlakken steeds grondig naspoeien met schoon water (binnen het uur). In geval van twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor langdurig gebruik van dit product.

Testmethode

| | |
|-------------|---|
| Reagentia: | 0.1N zoutzuur of zwavelzuur; 0.1N natriumthiosulfaat en Phenolphthaleïne indicator |
| Procedure: | Voeg ongeveer 10 ml van 0,1N natriumthiosulfaat toe aan 20 ml testoplossing, goed mengen en 30 sec. laten staan. Voeg 2-3 druppels indicatoroplossing toe en titreer met zuur tot een kleurloos eindpunt. |
| Berekening: | % w/w Divosan TC 86 = aantal getitreerde ml x 0.24 % v/v Divosan TC 86 = aantal getitreerde ml x 0.28 |

Goedkeuringen

Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard echter met uitzondering van keukens van instellingen voor gezondheidszorg.

Registratie

Het toelatingsnummer van **Divosan TC 86** is 10620 N

Verkrijgbare verpakkingen

| | |
|---------------|--------------------|
| Artikelnummer | Verpakkingsgrootte |
| 7511154 | 20L |

Diversey Nederland

Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht
PO Box 40441
3504 AE Utrecht
Tel. : +31 (0)30 247 69 11
Fax : +31 (0)30 247 63 17
www.diversey.com

Divosan TC 86

7511155

A107043

200L

SafePack XL

Diversey Nederland

Maarssenbroeksedijk 2

3542 DN Utrecht

PO Box 40441

3504 AE Utrecht

Tel. : +31 (0)30 247 69 11

Fax : +31 (0)30 247 63 17

www.diversey.com

P00937NLNL-05

© Copyright 2010 Diversey