

## Productinformatie

# GRAFFITI REMOVER 2

## OMSCHRIJVING

**Graffiti Remover 2** is een sterke gebruiksklare, vloeibare graffiti reiniger op basis van diverse oplosmiddelen.

## KENMERKEN

- Gebruikersvriendelijk
- Snelle werking
- Milieuvriendelijk
- Veilig voor de meeste ondergronden
- Praktisch reukloos

## TOEPASSING

Als graffiti reiniger voor diverse soorten graffiti zoals marker inkt, spuitbusverven en dergelijke op vrijwel alle ondergronden, toepasbaar binnen zowel als buiten op hout, blanke metalen, glas, alkydlakken, kunststof, marmer, polyurethaanlakken en trespas.

Veilig voor het meeste schilderwerk.

Vooraf op de graffiti en de ondergrond een proef zetten!

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Graffiti Remover 2** op het te behandelen oppervlak aanbrengen met een kwast of spons. **Graffiti Remover 2** enige tijd laten inwerken totdat de graffiti is opgelost, de reiniging kan ondersteund worden met een witte non woven nylon pad.

De opgeloste graffiti wegspoelen met veel water. Indien nodig de behandeling herhalen.

Om te voorkomen dat de opgeloste graffiti op een ongewenste plaats neerslaat dient de omgeving van de te behandelen plek vooraf ingezet te worden met **Neutralex**, 1 op 10 verdund met water.

Eventueel achtergebleven schaduw verwijderen met **Schaduw-Ex**.

## THEORETISCH RENDEMENT

10 – 20 m<sup>2</sup> / l

## APPLICATIE CONDITIES

Minimale omgevingstemperatuur	: 0°C
Maximale relatieve vochtigheid	: 100%
Minimale ondergrond temperatuur	: 0°C
Maximale ondergrond temperatuur	: 35°C

## REINIGING APPARATUUR

Direct na gebruik met water.

## DICHTHEID (SG)

Onverdund product ca. 0,88 kg / l

## PH WAARDE

Niet van toepassing.

## VERPAKKING

500 ml pomp-spray verpakt, 12 stuks per doos  
5 liter en 10 liter can.



## Productinformatie

## GRAFFITI REMOVER 2

## HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden houdbaar, opslag op koele, vorstvrije en droge plaats in originele en ongeopende verpakking.

## RESTANTEN

Restanten product, lege verpakkingen en graffiti restanten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met de lokale regels en wettelijke voorschriften.

## ETIKETTERING

**Xn, Schadelijk**

- R10 Ontvlambaar.  
 R 20/21 Schadelijk bij inademing en aanraking met de huid.  
 R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.  
 R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
 R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.  
 S 23 Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.  
 S 24 Aanraking met de huid vermijden.

Voor verdere informatie raadpleeg het Veiligheidsblad op [www.chemtec.nl](http://www.chemtec.nl)

## TRANSPORT GEGEVENS

**Vervoer over land ARD/RID**

- ADR/GGVS/E-klasse : 3  
 Verpakkingsgroep : II  
 Etiket : 3  
 UN-nummer : 1993  
 Omschrijving : Brandbare vloeistof n.e.g.

## UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

*Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.*