

PLASTI^QLINE[®]

an All Care brand



- ✓ DROOGT HANDEN IN SLECHTS 8-10 SECONDEN
- ✓ MILIEUVRIENDELIJK
- ✓ DE GROENE BESPARING



geluidsarm



laag stroomverbruik



opvang lekwater



HEPA filter

TWINFLOW



TWINFLOW

TECHNISCHE GEGEVENS

materiaal: High impact PA6 VO plastic ABS,
 kleuren: Wit (Ref. PQ14A) RVS look (Ref. PQ14ACS),
 afmetingen: 656x320x226 mm, gewicht: 8,3 kg,
 wanddikte: 3 mm, voltage: 220-240 V, stroom: 3,2-5 Amp.,
 max. lichtsnelheid: 410 km/h, motor vermogen: 420 tot 1100 W,
 IP: IPX4, capaciteit watertank: 480 ml, gemiddelde droogtijd:
 8-10 sec. en geluidsniveau (op 2m): 65-68 dB

Innovatief design, volautomatisch, twee sensoren aan elke zijde van het apparaat voor onmiddellijke detectie, instelbare motorsnelheid, 30 seconden veiligheids-timer, antibacteriële Biocote® bescherming, filter is uitwisselbaar, luchtverfrisser (optioneel), laagste geluidsniveau in zijn klasse, watertank met Biocote® bescherming, akoestisch en optisch signaal bij volle watertank, ventiel om het waterreservoir te legen, veilige en schone omgeving omdat er geen water op de vloer komt, anti-graffiti behandeling kap (optioneel), eenvoudig in onderhoud, teller houdt het aantal drogingen en draaiuren bij, Europese fabrikant, 100% recyclebaar kunststof en ideaal voor drukke openbare toiletten.



- 4 luchtuitlaten voor snelle handendroging



- LED's geven een snelle indicatie van de status van de handendroger



- 2 IR sensors




- Bewezen antimicrobiële en antibacteriële bescherming door middel van Biocote® welke de groei remt van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels




- HEPA filter is H13 volgens EN1822:2009. Filtert 99,95% van deeltjes groter dan 0,3 micron. 100 % vochtbestendig. Filter is uitwisselbaar



- Een optionele geurneutralisator voor een schonere en aangename sfeer in de sanitaire ruimte



- Ergonomisch vormgegeven wateropvang en afvoergoot. Door de rondingen is deze eenvoudig te reinigen



- Motor traploos instelbaar van 1100 tot 420 Watt waardoor het geluid gehalveerd wordt



- Waterreservoir is uitneembaar en daardoor eenvoudig te reinigen



- Sterke wandbevestiging door middel van metalen muurplaat



geluidsarm



laag stroomverbruik



opvang lekwater



HEPA filter