

ALLESREINIGER



pH waarde
(conc.)
~ 10,0

Ingrediëntenverklaring (EG) Nr. 648/2004:

minder dan 5% amfotere oppervlakactieve stoffen, anionogene oppervlakactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakactieve stoffen, parfums, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COUMARINE; LIMONEEN

Verkoopenheden:

Art. Nr.	Inhoud
2110750 / 105380	1 Flacon x 1 Ltr. (Doox x 12 Fla.)
2110751 / 105381	1 Can x 10 Ltr.

Classificatie volgens (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gevarenklasse	Gevaarscategorie	Gevaarsaanduiding
Eye Irrit.	2	H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.



Waarschuwing

H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P280-Oogbescherming dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. P337 + P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Toepassingsgebied:

- krachtige universele alles-/ onderhoudsreiniger voor dagelijkse natte en klam vochtige reiniging. Geschikt voor alle waterbestendige, gladde en gestructureerde oppervlakken.
- Geschikt voor het reinigen van marmer, aluminium, kunststof, chroom, geanodiseerd en geverfd oppervlakken.
- Ook geschikt voor gecoate en niet-gecoate, waterdichte vloerbedekkingen

Product eigenschappen:

- hoogconcentraat met uitstekend bevochtigend vermogen en hoog vuilafstotend vermogen
- lost krachtig olie- en vette vervuiling op, evenals lichte kalkaanslag
- droogt streep loos op
- zacht voor materialen
- neutrale pH in gebruiksooplossing
- zuinig in gebruik
- aangename frisse geur

Toepassing / Dosering:

Onderhoudsreiniging: *Handmatige reiniging:* 20 - 40 ml tot 10 liter koud water, sterke verontreiniging, verhoog de dosering dienovereenkomstig • *Sprayreiniging:* verdunning ca. 0,6% • *Schrob-/zuigmachine:* verdunning 0,5% • *Vloerreiniging gemiddelde bouwoplevering:* 1:20 met koud water (ongeveer 5%). Verwijder de vuile vloestof grondig • *Spayreiniging machinaal:* 1:20 verdunnen met koud water (ongeveer 5%), gedeeltelijk aanbrengen via sprayunit en met hoge snelheid (400/450 toeren) het oppervlak bewerken.

Belangrijke informatie:

Dit product is bedoeld voor professioneel gebruik. Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en productetiket.

Opslag: Product alleen in originele verpakking, gesloten en bij kamertemperatuur opslaan. Vorstvrij opslaan!

Verwijdering: Lege verpakkingen afvoeren als bedrijfsafval volgens nationale of lokale wetgeving.