

SHOWA 477



Volledige nitril coating gecombineerd met nitrilschuim op de handpalm op voering van polyester/nylon/geïsoleerd acryl

[EIGENSCHAPPEN

- EN 407:2004 Contact warmteniveau 2; contact temperatuur tot 250 °C (482 °F) gedurende 15 seconden
- Voering: naadloos gebreide voering van polyester/nylon/geïsoleerde acrylvezel
- Coating: nitril/nitrilschuim
- Grip: schuim
- Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van de menselijke hand nabootst

[VOORDELEN

- Voortreffelijke combinatie van bescherming tegen koude en olieresistente grip; ideaal voor veranderlijke weersomstandigheden
- Geïsoleerde voering biedt bescherming tegen koude en zorgt de hele dag voor warmte en comfort
- Volledig tweelaagse coating biedt bescherming tegen vloeistoffen indringing van water
- Ondoordringbaar en dus geschikt voor gebruik in vochtige of vette omgevingen, houdt uw hand droog
- Dubbele nitril coatingtechnologie zorgt langdurig voor optimale grip
- Zeer soepel en schuur- en scheurbestendig
- Geen naden die huidirritatie kunnen veroorzaken
- Vaste voering van acryl badstof

[BRANCHE



Lucht- en zeehavens



Bouw



Gemeentelijke diensten



Olie- en gasindustrie



Spoorwegen



Nutsbedrijven



Opslag en distributie

[IDEALE TOEPASSINGEN

- Cementwerk
- Betonwerk
- Betonstorten
- Sloopwerkzaamheden
- Riolering, leidingaanleg
- Besturen van machines
- Onderhoudswerkzaamheden
- Mortel
- Schilderwerkzaamheden
- Aanbrengen van dakheid
- Schuurmachine
- Lengbedieners / signaalgevers
- Tegels zetten
- Wassen/schoonmaken
- Boorwerkzaamheden
- Werken met zware apparatuur
- Pijpfitters



MATERIAAL


- Vaste acrylvoering
- Nylon
- Polyester
- Naadloos breiwerk

BEKLEDING

- Nitril foam
- Nitril



NORMEN



SHOWA 477



VERPAKKING

- 5 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 60 Paar per doos



MATEN

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



KLEUR

- Blauw/zwart



[JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA 376R



MATERIAAL
Nylon
BEKLEDING
Nitril foam
CATEGORIE
Algemeen gebruik

SHOWA 377



MATERIAAL
Nylon
BEKLEDING
Nitril foam
CATEGORIE
Algemeen gebruik

SHOWA 379



MATERIAAL
Katoen
BEKLEDING
Nitril foam
CATEGORIE
Chemisch

SHOWA 377-IP



MATERIAAL
Nylon
BEKLEDING
Nitril foam
CATEGORIE
Impact

[GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, hitte of combinatie van vernoemde risico's zijn. Was na 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats. Deze handschoen is ontworpen voor een intense activiteit tot 0 °C. Ontworpen om te beschermen bij een temperatuur tot -30°C, voor kort of afwisselend contact.

[DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

Neem contact op

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved