

## Productinformatie

# Sticker-Ex Sproeiapparaat

## OMSCHRIJVING

**Sticker-Ex** is een gebruikersvriendelijke vloeibare lijm oplosser en lijmresten reiniger, speciaal voor verwijderen van gelijmde etiketten en stickers op gesloten ondergronden.

## KENMERKEN

- Toepasbaar in gesloten ruimten
- Verwijdert stickers, etiketten en lijmresten
- Tast de meest ondergronden niet aan
- Snelle en grondige werking
- Eenvoudig aan te brengen vanuit de sproeiapparaat

## TOEPASSING

Als veilig verwijderingsmiddel voor bijna alle stickers, lijmresten, rubberstrepen en lijm, plakband, teerspatten, siliconenrestanten, niet uitgeharde pur, smeervlekken, olie, hakstrepen, bandensporen etc. van vrijwel alle dichte, gesloten ondergronden.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Sticker-Ex** met de sproeiapparaat op het te behandelen oppervlak aanbrengen. Afhankelijk van de weersomstandigheden, ondergrond en stickersoort enkele minuten laten inwerken. Lijmresten van verwijderde stickers nogmaals inspuiten en restanten met een doek of papier verwijderen. Kunststof stickers en stickers met een watervaste afwerklaag openkrassen. Indien mogelijk ondergronden naspoelen met veel water. Altijd een proef zetten om verdraagzaamheid met de ondergrond te controleren.

## THEORETISCH RENDEMENT

4 – 15 m<sup>2</sup> / l

*Het rendement is zeer sterk afhankelijk van de ondergrond en de soort etiket of sticker.*

## APPLICATIE CONDITIES

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C  
 Maximale relatieve vochtigheid : 100%  
 Minimale ondergrond temperatuur : 5°C  
 Maximale ondergrond temperatuur : 35°C  
 Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid van het product vertragen.  
 Direct na gebruik met water.

## REINIGING APPARATUUR

## DICHTHEID (SG)

Onverdund product ca. 1,02 kg / l

## PH WAARDE

Onverdund product 9 - 10

## VERPAKKING

Aerosol 500 ml 5098

## Productinformatie

# Sticker-Ex Sduitbus

## HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

## RESTANTEN

Restanten van het product, het afval van verwijderde graffiti en de lege verpakking als chemisch afval afvoeren, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke bepalingen.

## VEILIG WERKEN

### Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Inademing van damp of spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen en oogbescherming: nitrilrubber handschoenen. Veiligheidsbril met zijkapjes.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Houder onder druk: kan barsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Buiten het bereik van kinderen houden.

**Voor verdere informatie: raadpleeg het veiligheidsblad op [www.chemtec.nl](http://www.chemtec.nl)**

## UITGAVE

Maart 2015

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

*Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen, alsmede onvolkomenheden, fouten of aanpassingen in deze documentatie kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid van Chemtec Chemicals leiden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.*