



# Machineontkalker

## Ingrediënten (EG) Nr. 648/2004:

Geen

## Veiligheidsinformatie:



Irriteert.

Veiligheidsinformatiebladen voor de professionele gebruiker op aanvraag.

## Omschrijving van de veiligheidsinformatie:

Irriteert de ogen.

## Beveiligingsadvies:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid voorkomen. In geval van contact met de ogen of de huid, direct met veel water uit/afspoelen en een arts raadplegen. Bij ongelukken zoals onwel raken of inname direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Het product en verpakking na gebruik via afvalverwerking afvoeren.

## Verkoopeenheid:

### Machineontkalker PRO 130

• 1 Flacon 250ml. (Doos 20 Flacon)

Art.- Nr.: 2064570

• 1 Flacon 1L. (Doos 12 Flacon)

Art.nr.: 065633

**Alleen voor professioneel gebruik.**

## Toepassingsgebied:

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL machineontkalker PRO 130 is een zeer effectieve ontkalker om kalkafzettingen in onder andere warmwatertoe- stellen, kleine boilers, koffie- en theeautomaten, kookketels en eierkokers, zuurbestendige oppervlakken, kookbenodigdheden, koper, tin, edelstaal, aluminium te verwijderen.

Opmerking: is alleen voor de toepassing op zink geschikt — eerst uitproberen op onopvallend gedeelte van het oppervlak: niet met een concentratie van > 10% werken!

## Eigenschappen:

- verwijdt en beschermt kalkafzettingen en ketelsteen
- laat matte metaaloppervlakken weer glansen (verwijdt oxidatielaag)
- vrij van parfums, kleurstoffen en fosfaten
- op Zitronensäurebasis

## Gebruik/dosering:

- 1:10 met water verdunnen (10%), max. 1:3 (33%)
- Temperatuur: 20 – 80°C
- Inwerktijd: opgave fabrikant van het apparaat raadplegen
- voor alle gangbare type machines geschikt

**Apparaat ontkalking:** Ontkalker in het te reinigen apparaat (tot de aanslag volledig bedekt is) • opstijgende gasbelletjes duiden op de beginnende werking • indien deze gasontwikkeling terugloopt of stopt duidt dit erop dat de kalkafzettingen volledig verwijderd zijn of het proces gestopt is • om de werking te versterken kan de temperatuur worden verhoogd tot 40-50 °C • eventueel proces herhalen . **Oppervlak-ontkalking:** Bij extreem vervuilde oppervlakken de ontkalker puur gebruiken.

**Opmerking:** Let op dat de materialen zuurbestendig dienen te zijn. Niet langer als strikt noodzakelijk laten inwerken. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur en bespaart energie van de apparaten. Voor gebruik etiket en productinformatie lezen.



# PRO 130